



RIPPER PIEGHEVOLI/FOLDING RIPPERS

🇬🇧 The rippers fold themselves at 180 ° in order to save space, they place on the same line of the tractor and they can be equipped with 6 to 8 rippers according to the job to do. The pins/clamps are made of hardox (very resistant material), the rippers are adjustable and also made of high quality material. The frame is strong and compact. THE RIPPERS WITH FOLDING SYSTEM are adjustable in width and are ideal to work in front combination with a rotary tiller and/or a power harrow. It has a function of unpacking, breaking and of aeration of soil. It makes the soil ready for seeding with only 1 step.

■ La macchina si chiude a 180° in modo da non creare ingombro, si allinea perfettamente con il trattore. Può essere montata con la disposizione dalle 6 alle 8 ancore in base al tipo di lavoro che si vuole svolgere. I vomerini sono in hardox (materiale ultra resistente) e sostituibili con semplici operazioni, Le ancore registrabili e prodotte con materiale di alta qualità. La struttura del ripper è dotata di un massiccio e compatto telaio monoscocca. Il sistema di chiusura della macchina per il trasporto ha una misura di ingombro conforme alle norme del codice della strada. I RIPPER PIEGHEVOLI sono ideali per lavorare in combinazione anteriormente ad un'erpice rotante e/o ad una fresatrice. Svolgono la funzione di decompattazione, rottura ed arieggiamento rendendo il terreno pronto per la semina con un solo passaggio.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI /MAIN FEATURES

- Pistoni idraulici con valvole regolabili per l'apertura e chiusura
- Vomeri in hardox sostituibili con semplice operazione
- Bulloni di sicurezza
- Agganci rapidi i di 3 categoria regolabili per attaccare qualsiasi tipo di fresa o erpice ,
- Hydraulic folding system with hydraulic pistons and adjustable valves
- Pins/clamps made of hardox you can replace easily
- Safety bolts
- 3rd category hitches adjustable according to the tiller or the power harrow in use



A sinistra in alto particolare del bloccaggio ancora

A destra in alto particolare chiusura a 180°

A fianco particolare dell'attacco dei rippers alla fresa

On the top left detail of the locking system of the ripper

On the top right folding system at 180%

On the left the detail of the hitch system between the tiller and the rippers

MODEL/MODELLO	POWER REQUIRED/POTENZA RICHIESTA	WORKING WIDTH/LARGHEZZA DI LAVORO (mm)	NUMBER OF ERADICATORS/NUMERO DI ANCORE	WEIGHT/PESO *	WIDTH IN TRANSPORT/LARGHEZZA IN TRASPORTO
4.500	180/230 HP 103/220 Kw	4500	6/8	1020	2500

(*) approximate weight , peso approssimativo



Borgo Padova, 126
35012 Camposampiero (Pd) - Italia
Tel. +39 049 5790797 – Fax +39 049 9316876
E-mail : sales@valentini-group.com

